

Nabíjecí stanice witty.solar - bezpečné nabíjení elektrických nebo plug-in hybridních vozidel od 1,4 do 22 kW - 3fázové verze s dynamickým přepínáním na 1 fázové nabíjení - dynamické přepínání fází trvale přizpůsobuje nabíjecí proud k aktuálnímu výkonu solárního systému - pro neřízený (volný) přístup nebo řízení přístupu pomocí RFID karty - integrovaná 6 mA ochrana unikajícího stejnosměrného proudu, pro ochranu instalace stačí pouze proudový chránič typu A - inteligentní dynamické řízení zátěže, s nastavením nabíjecího výkonu, aby se zabránilo přetížení v instalaci pomocí Energy Management Controlleru (EMC) - správa nabíjení a toku energie pomocí webového rozhraní EMC - funkce Boost pro aktivace nabíjení mimo solární výrobu energie - až 3 witty.solar nabíjecí stanice lze propojit a dynamicky řídit pomocí EMC - nastavení hodnoty maximálního nabíjecího výkonu stanice podle možností instalace, pomocí otočného přepínače na základní desce, nebo naprogramováním přes USB flash disk v rozsahu 3,7 až 22 kW - čtyřbarevná LED lišta pro signalizaci stavu s integrovaným bezdotykovým tlačítkem pro volbu odloženého nabíjení - nálepka s návodem k použití na přední straně nabíjecí stanice



XEVIK22T2SEMC

Třífázová

Základní charakteristiky nabíjecích stanic witty

- nabíjecí 3F zásuvka Typu 2S s integrovanou ochranou proti neoprávněnému vyjmutí vidlice během nabíjení
- s pomocí držáku kabelu XEVA100 je možné uskladnit nabíjecí kabel na stanici
- instalace na stěnu nebo podlahu pomocí stojanu (jako příslušenství)
- materiál: plast PC-ASA
- stupeň krytí IP55
- mechanická odolnost IK10
- antivandal šrouby vyžadující použití bezpečnostního torx (TT25 / TR25) nástroje (součástí dodávky)

- barva: šedá RAL7035 / RAL7021
- jmenovité napětí: 230 / 400 V AC
- provozní teplota: - 25 °C až + 50 °C
- rozměry (V x Š x H): 553,5 x 250,5 x 173 mm
- XEVIK22T2SEMC:** nabíjecí stanice witty.solar + Energy Management Controller + 3F elektroměr pro solární systém
- XEVIK22T2S:** samostatná nabíjecí stanice witty.solar pro rozšíření instalace až o další 2 nabíjecí stanice

Popis	Balení	Obj. č.
Nabíjecí stanice wittysolar T2, RFID, 3F, 1x22 kW, IP55 + EMC + 3f elektroměr	1	XEVIK22T2SEMC
Nabíjecí stanice wittysolar T2, RFID, 3fázová, 1 x 22 kW, IP55, šedá	1	XEVIK22T2S