



VF412TD



VF412TD1

## Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., transparentní dvířka

Technický list

### Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

### Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí 400 V

### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud 63 A

### Kryt, dveře

zavírání dveří typu pružinový uzávěr

Druh ochrany s dveřmi 40

Blokovatelné ne

### Materiály

Barva bílá

Barva RAL RAL 9010 - čistě bílá

materiál umělá hmota

typ povrchové úpravy neléčený

### Rozměry

Vestavná hloubka 72 mm

Hloubka výklenku ve zdivu 72 mm

hloubka 97,5 mm

výška 688 mm

šířka 352 mm

Počet modulů 12

### Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní používání ne

### Zařízení

počet řad v rozvaděči 4

Počet polí 1

Počet DIN lišt 4

Možná doplňková zařízení ano

### Normy

zkouška žhavou smyčkou 850 °C

Evropská direktiva WEEE dotčeno

**Bezpečnost**

Mechanická odolnost vůči nárazům IK	IK07
krytí IP	IP40
třída izolace	třída izolace II
neobsahuje halogeny	ano

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-25...40 °C
------------------	-------------