

Motorové spouštěče a příslušenství

- Termomagnetický spínač s nastavitelným bimetalovým relé.
- Vypínací charakteristika K.

Technické údaje

- Tyto přístroje slouží k ochraně 1 nebo 3 fázových motorů a to termickou spouští proti přetížení a magnetickou spouští proti zkratu.
- konstrukce dle EN 60 947-4
- jmenovité napětí: 230 V~
- s možností přiřazení pomoc. kontaktů a podpěťové spouště

Montáž:

- Lze montovat do všech rozvaděčů Hager.
- Jejich konstrukce umožňuje snadné upevnění na lištu DIN

| | Page |
|------------------------------------|-------------|
| Motorové spouštěče | 3 |
| Příslušenství motorových spouštěčů | 4 |



MM501N

Motorové spouštěče 3P velikost 1, 0,1 až 32 A

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---------------------------------------|--------|---------------|
| Motorový spouštěč 3-pól., 0,1-0,16 A | 1 | MM501N |
| Motorový spouštěč 3-pól., 0,16-0,25 A | 1 | MM502N |
| Motorový spouštěč 3-pól., 0,25-0,4 A | 1 | MM503N |
| Motorový spouštěč 3-pól., 0,4-0,63 A | 1 | MM504N |
| Motorový spouštěč 3-pól., 0,6-1,0 A | 1 | MM505N |
| Motorový spouštěč 3-pól., 1,0-1,6 A | 1 | MM506N |
| Motorový spouštěč 3-pól., 1,6-2,5 A | 1 | MM507N |
| Motorový spouštěč 3-pól., 2,5-4,0 A | 1 | MM508N |
| Motorový spouštěč 3-pól., 4,0-6,3 A | 1 | MM509N |
| Motorový spouštěč 3-pól., 6,3-10 A | 1 | MM510N |
| Motorový spouštěč 3-pól., 10-16 A | 1 | MM511N |
| Motorový spouštěč 3-pól., 16-20 A | 1 | MM512N |
| Motorový spouštěč 3-pól., 20-25 A | 1 | MM513N |
| Motorový spouštěč 3-pól., 25-32 A | 1 | MM514N |



MM520N

Motorové spouštěče 3P velikost 2, 10 až 63 A

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|--------|---------------|
| Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 10-16 A | 1 | MM520N |
| Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 16-25 A | 1 | MM521N |
| Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 25-32 A | 1 | MM522N |
| Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 32-40 A | 1 | MM523N |
| Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 40-50 A | 1 | MM524N |
| Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 50-58 A | 1 | MM525N |
| Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 55-63 A | 1 | MM526N |

Pomocné kontakty

| Popis | Balení | Obj. č. |
|--|--------|---------------|
| Pomocný kontakt motor. spouštěče 1S+1R, 2/3,5A | 1 | MZ520N |



MZ520N


Pracovní spouště

| Popis | Balení | Obj. č. |
|--|--------|---------------|
| Pracovní spoušť motorového spouštěče 230V AC | 1 | MZ523N |



MZ523N

Signální kontakty

| Popis | Balení | Obj. č. |
|--|--------|---------------|
| Pomocný kontakt rychloupev. 1 spín.,1A | 1 | MZ522N |
| Signální kontakt motor.spouštěče 1S, 2 /3,5A | 1 | MZ527N |



MZ522N

Podpěťové spouště

| Popis | Balení | Obj. č. |
|--|--------|---------------|
| Podpěťová spoušť motor. spouštěče 230V | 1 | MZ528N |
| Podpěťová spoušť motor. spouštěče 400V | 1 | MZ529N |



MZ528N

STOP tlačítka

| Popis | Balení | Obj. č. |
|--|--------|---------------|
| STOP tlačítko motor spouštěče | 1 | MZ530N |
| STOP tlačítko motor spouštěče uzamykatelné | 1 | MZ531N |




MZ530N



MZ521N

Skříňka motorového spouštěče IP55


| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|--------|---------------|
| Kompaktní skříňka motor. spouštěče IP55 | 1 | MZ521N |



KD302M

Hřebenové přípojnice motorových spouštěčů

| Popis | Balení | Obj. č. |
|--|--------|---------------|
| Přípojnice 3P, 10 mm ² 63 A, pro 2 spouštěče motorů | 10 | KD302M |
| Přípojnice 3P, 10 mm ² 63 A, pro 3 spouštěče motorů | 10 | KD303M |
| Přípojnice 3P, 10 mm ² 63 A, pro 4 spouštěče motorů | 10 | KD304M |



KF30M

Připojovací svorka s hřebenovou přípojnici 3P

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|--------|--------------|
| Připoj. svorka k hřeb. přípojnici motor.jističů | 10 | KF30M |