



MZ201



### Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

Technický list

#### Provedení

typ upevnění přípnutý

#### Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC 230 / 415 V

Druh napájecího napětí AC

#### Napětí

jmenovité izolační napětí 4000 V

maximální provozní napětí 240 V

Provozní napětí při trvalém provozu 12 / 250 V

#### Elektrický proud

Proudová zatížitelnost při AC1 6 A

nominální jmenovitý proud 6 A

$I_{min} = f(U = 12 \text{ V DC})$  0,3 A

$I_{min} = f(U = 230 \text{ V DC})$  0,6 A

$I_{min} = f(U = 400 \text{ V AC})$  3 A

#### Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 0,1 W

#### Výdrž

elektrické životnost v počtu cyklů 6000

mechanická životnost v cyklech 12000

#### Rozměry

hloubka 40 mm

výška 80 mm

šířka 9,5 mm

#### Instalace, montáž

utahovací moment 1,2Nm

Osazeno u výrobce ne

#### Připojení

průřez pro flexibilní vodiče 6mm<sup>2</sup>

průřez pro pevné vodiče 10mm<sup>2</sup>

typ kontaktu 1R + 1P

typ připojení se šrouby

#### Zařízení

počet rozpínacích kontaktů 1

Počet zavíracích kontaktů 1

**Normy**

---

Evropská direktiva WEEE	dotčeno
-------------------------	---------

---

**Podmínky použití**

---

Provozní teplota	-25...60 °C
Ochrana před vzdušnou vlhkostí	95 % / 80 °C
Teplota skladu / transportu	-40...80 °C

---