



MZ204



Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

Technický list

Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC	24 / 48 V
Druh napájecího napětí	AC/DC
frekvence	50/60 Hz

Napětí

jmenovité izolační napětí	4000 V
ovládací napětí DC	12 / 48 V
ovládací napětí AC	24 / 48 V
Provozní napětí při trvalém provozu	12 / 48 V

Elektrický proud

$I_{min} = f(U = 48 \text{ V DC})$	0,55 A
------------------------------------	--------

Výkon

spotřeba při přitahu	27 VA
celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	24,3 W

Vybavení

Doba aktivování při otevírání	200 ms
Funkční návrhové napětí pod U_e	50 %

Rozměry

hloubka	68 mm
výška	83 mm
šířka	18 mm

Instalace, montáž

utahovací moment	1,2Nm
------------------	-------

Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	6mm ²
průřez pro pevné vodiče	10mm ²

Normy

Evropská direktiva WEEE	dotčeno
-------------------------	---------

Podmínky použití

Provozní teplota	-25...60 °C
Ochrana před vzdušnou vlhkostí	95 %
Teplota skladu / transportu	-40...80 °C