




LFS6006009016



### Kabel. kanál LFS 60x60 s víkem a příchytkami, bílá

Technický list

#### Provedení

typ upevnění spodní děrování

#### Připojení

spojení kanálu spojky samostarně

#### Kapacita

Max. obsazení vedení Ø 11 mm - stupeň naplnění 12  
0,5

kapacita kabelů prům. 11 mm s / bez přístrojů 12

#### Kryt, dveře

provedení víka ztráta

#### Materiály

barva RAL 9016

materiál ocel

Skupina materiálů Ocel

typ povrchové úpravy barvený

#### Rozměry

výška kanálu 60 mm

délka 2000 mm

šířka kanálu 60 mm

Vzdálenost otvoru ve dně ve směru kanálu 250 mm

Vzdálenost otvoru ve dně příčně ke směru kanálu 40 mm

#### Kabel

vnitřní / obvyklý průřez 2860 mm<sup>2</sup>

#### Zařízení

Počet komor 1

množství kabelového příchytka na metru 2

#### Normy

certifikace EN50085-2-1

Evropská direktiva RoHS dobrovolný souhlas

#### Bezpečnost

krytí IP IP30

neobsahuje halogeny ano

#### Podmínky použití

Provozní teplota -5...90 °C