



LF4006008014

#### Technický list

##### Provedení

typ upevnění spodní děrování

##### Připojení

spojení kanálu předem vybavený spojkami

##### Kapacita

Max. obsazení vedení Ø 11 mm - stupeň naplnění 7  
0,5

kapacita kabelů prům. 11 mm s / bez přístrojů 7

##### Kryt, dveře

provedení víka ztráta

##### Materiály

barva hnědá

Barva RAL RAL 8014 - sepiově hnědá

materiál PVC

Skupina materiálů Plast

typ povrchové úpravy neléčený

##### Rozměry

výška kanálu 40 mm

délka 2000 mm

šířka kanálu 57 mm

Vzdálenost otvoru ve dně ve směru kanálu 125 mm

Vzdálenost otvoru ve dně příčně ke směru kanálu 28 mm

##### Kabel

vnitřní / obvyklý průřez 1500 mm<sup>2</sup>

##### Zařízení

počet nástrčných dělicích přepážek 1

Počet komor 1 / 2

množství kabelového příchytěk na metru 2

##### Normy

certifikace EN50085-2-1

Evropská direktiva RoHS dobrovolný souhlas

##### Bezpečnost

krytí IP IP30

neobsahuje halogeny ne

##### Podmínky použití

Provozní teplota -5...60 °C