



LF1804507030



#### Technický list

##### Provedení

typ upevnění	spodní děrování
--------------	-----------------

##### Připojení

spojení kanálu	bez spojek
----------------	------------

##### Kapacita

Max. obsazení vedení Ø 11 mm - stupeň naplnění	2
0,5	

kapacita kabelů prům. 11 mm s / bez přístrojů	2
---	---

##### Kryt, dveře

provedení víka	ztráta
----------------	--------

##### Materiály

barva	šedá
-------	------

Barva RAL	RAL 7030 - šedivý kámen
-----------	-------------------------

materiál	PVC
----------	-----

Skupina materiálů	Plast
-------------------	-------

typ povrchové úpravy	neléčený
----------------------	----------

##### Rozměry

výška kanálu	18 mm
--------------	-------

délka	2000 mm
-------	---------

šířka kanálu	45 mm
--------------	-------

Vzdálenost otvoru ve dně ve směru kanálu	125 mm
--	--------

##### Kabel

vnitřní / obvyklý průřez	460 mm <sup>2</sup>
--------------------------	---------------------

##### Zařízení

Počet komor	1
-------------	---

##### Normy

certifikace	EN50085-2-1
-------------	-------------

Evropská direktiva RoHS	dobrovolný souhlas
-------------------------	--------------------

##### Bezpečnost

krytí IP	IP30
----------	------

neobsahuje halogeny	ne
---------------------	----

##### Podmínky použití

Provozní teplota	-5...60 °C
------------------	------------