



MZ203



Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

Technický list

Hlavní elektrické prvky

| | |
|------------------------|-------------|
| provozní napětí AC | 230 / 415 V |
| Druh napájecího napětí | AC/DC |
| frekvence | 50/60 Hz |

Napětí

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| jmenovité izolační napětí | 4000 V |
| ovládací napětí DC | 110 / 130 V |
| ovládací napětí AC | 230 / 415 V |
| Provozní napětí při trvalém provozu | 110 / 130 V |

Elektrický proud

| | |
|-------------------------------------|-------|
| $I_{min} = f(U = 230 \text{ V AC})$ | 14 mA |
| $I_{min} = f(U = 415 \text{ V AC})$ | 32 mA |

Výkon

| | |
|--|--------|
| spotřeba při přitahu | 15 VA |
| celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 25,3 W |

Vybavení

| | |
|-------------------------------|--------|
| Doba aktivování při otevírání | 200 ms |
|-------------------------------|--------|

Rozměry

| | |
|---------|-------|
| hloubka | 68 mm |
| výška | 83 mm |
| šířka | 18 mm |

Instalace, montáž

| | |
|------------------|-------|
| utahovací moment | 1,2Nm |
|------------------|-------|

Připojení

| | |
|------------------------------|-------------------|
| průřez pro flexibilní vodiče | 6mm ² |
| průřez pro pevné vodiče | 10mm ² |

Normy

| | |
|-------------------------|---------|
| Evropská direktiva WEEE | dotčeno |
|-------------------------|---------|

Podmínky použití

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Provozní teplota | -25...60 °C |
| Ochrana před vzdušnou vlhkostí | 95 % |
| Teplota skladu / transportu | -40...80 °C |