




LFF6009049016



Technický list

Provedení

| | |
|--------------|----------|
| typ upevnění | připnutý |
|--------------|----------|

Připojení

| | |
|----------------|------------|
| spojení kanálu | bez spojek |
|----------------|------------|

Kryt, dveře

| | |
|-----------------------|----|
| víko s těsnící hranou | ne |
|-----------------------|----|

Materiály

| | |
|----------------------|----------------------|
| barva | RAL 9016 |
| materiál | bezhalogenový PC-ABS |
| Skupina materiálů | Plast |
| typ povrchové úpravy | neléčený |

Rozměry

| | |
|--------------|--------|
| výška kanálu | 60 mm |
| šířka kanálu | 90 mm |
| Rozměr a | 135 mm |

Nastavení

| | |
|---------------|-----------|
| Úhlový rozsah | 83 / 97 ° |
|---------------|-----------|

Příslušenství

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Provedení tvarového dílu | tvarový díl krytý |
|--------------------------|-------------------|

Normy

| | |
|-------------------------|--------------------|
| certifikace | EN50085-2-1 |
| Evropská direktiva RoHS | dobrovolný souhlas |

Bezpečnost

| | |
|---------------------|-----|
| neobsahuje halogeny | ano |
|---------------------|-----|

Podmínky použití

| | |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5...90 °C |
|------------------|------------|