



HNG75037

#### Technický list

##### Provedení

Flexibilní ne

##### Konfigurace

Provedení boční stěny se štěrbinou

##### Elektrický proud

Odolné vůči plazivým proudům ano

##### Kryt, dveře

provedení víka ztráta

##### Materiály

barva světle šedá

Barva RAL RAL 7035 - světle šedá

materiál bezhalogenový PC-ABS

Skupina materiálů Plast

typ povrchové úpravy neléčený

##### Rozměry

výška kanálu 75 mm

délka 2000 mm

šířka kanálu 37 mm

Šířka štěrbin 5 mm

Šířka lávky 7,5 mm

##### Instalace, montáž

základní perforování EN 50085-2-3:1999

typ upevnění děrované dno

##### Kabel

kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup> 65

vnitřní / obvyklý průřez 1386 mm<sup>2</sup>

kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup> 46

kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup> 90

##### Normy

certifikace EN50085-2-3

Evropská direktiva RoHS dobrovolný souhlas

Klasifikace UL 94 V0

##### Bezpečnost

neobsahuje halogeny ano