



Dvojjzásuvka s ochranným kolíkem, pro uchycení do C-profilu, bílá

Technický list

Provedení

system připojení	Wago Winstá
typ upevnění	Pouze na kanál pro vestavbu přístrojů

Funkce

Integrovaná ochrana zemního spojení	ne
S orientačním osvětlením	ne
Přepětová ochrana	ne

Konfigurace

modulární	2-nás.
-----------	--------

Připojení

s nabíjecím konektorem USB	ne
----------------------------	----

Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí	230 V
Druh napájecího napětí	AC
frekvence	50 Hz

Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	16 A
---------------------------	------

Kapacita

Počet modulárních míst	2
------------------------	---

Kryt, dveře

Blokovatelné	ne
--------------	----


Napájení

Speciální napájení el.proudem	bez speciálního napájení
-------------------------------	--------------------------

Materiály

Barva	bílá
Barva RAL	RAL 9010 - čistě bílá
materiál	Polyamid (PA)
Skupina materiálů	Směs materiálů
Povrch	matné
typ povrchové úpravy	neléčený

GE20109010



Rozměry

hloubka	61 mm
výška	50 mm
délka	120 mm
šířka	120 mm
formát	Ecoline
Odizolovaná délka	12 mm

Instalace, montáž

Montáž	stohovatelná
--------	--------------

Připojení

průřez pro pevné vodiče	1,5 - 2,5mm ²
-------------------------	--------------------------

Příslušenství

S jemnou pojistkou	ne
vybaveno	2 Schuko zásuvka

Zařízení

Počet jednotek	2
Spínač/vypínač	ne

Normy

Evropská direktiva RoHS	dobrovolný souhlas
-------------------------	--------------------

Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK	IK07
krytí IP	IP20
neobsahuje halogeny	ano
- zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku	

Podmínky použití

izolované	ano
-----------	-----

Identifikace

Verze	F
-------	---