

- parapetní elektroinstalační kanál s víkem šířky 80 mm
- víko je po uzavření v rovině se spodním dílem
- možnost montáže jakýchkoliv velikostí hranatých přístrojů včetně dvojzásuvek
- s perforací ve vzdálenosti 50 mm pro montáž na konzole nebo 250 mm pro montáž na zeď
- vnější a vnitřní roh s nastavitelným úhlem +/- 5° v bezhalogenovém provedení
- možnost montáže přístrojů Ecoline nebo přístrojů jiných výrobců do tělesa kanálu

- možnost montáže přístrojů velikosti 45 mm systo pomocí instalačních rámečků

Materiál


Tvrzené PVC

Dodávané barvy

RAL 9010, bílá

Dodávané délky Standardně 2000 mm Ostatní délky na poptávku**Forma dodávky:** Základní profil, víko kanálu je nutno objednat zvlášť**Příslušenství instalční krabice** pro instalaci přístrojů jiných výrobců:


- od všech rozměrů: G2850

**Kanál PVC**

| Popis | Balení | Obj. č. |
|--|--------|----------------------|
| Parapetní kanál BR plast. 65210 (2x80), dopr. bílá | 8 | BR652101D9016 |

**Víko PVC**

| Popis | Balení | Obj. č. |
|--|--------|-------------------|
| Víko parapet. kanálu BR, 80mm, plast, dopr. bílá | 16 | BR08029016 |

Koncový díl bezhalogenový PC-ABS

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---------------------------|--------|-----------------------|
| Koncovka, BRP65210D, bílá | 1 | BRP652106D9010 |

Vnitřní roh bezhalogenový PC-ABS

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|--------|------------------------|
| Vnitřní roh, BRP/BRAP 65210D, bezhalogenový, bílá | 1 | BRP652104DH9010 |