



EC112

Digitální elektroměr, 2T, přímé měř. do 32 A, s imp. výstupem

Technický list

Provedení

typ pólu	1P+N
typ upevnění	DIN lišta

Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC	230 V
frekvence	50/60 Hz

Elektrický proud

provozní proud	0,32 / 32 A
nominální jmenovitý proud	32 A
maximální proud (I max) měřicího obvodu	32 A

Výkon

příkon	17,5 VA
celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	2 W

Měření

měření jelového výkonu	Činný výkon
Rozsah měření napětí	230 V
druh měřicího přístroje	elektronicky

Napájení

napájecí napětí	230V
-----------------	------

Rozměry

hloubka	58 mm
výška	85 mm
šířka	53 mm

Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	1 - 6mm ²
průřez pro pevné vodiče	1,5 - 10mm ²
Provedení propojovacího sběrnicevého systému	ostatní
připojení	příme zapojení

Zařízení

Tarifní provedení elektroměru	Externa
Systém Rollingcode	ne

Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
Teplota skladu / transportu	-20...70 °C
