



EC350

Digitální elektroměr 3F, 1Tar. přímé měř. do 63 A, s imp. výstupem

Technický list

Provedení

| | |
|--------------|----------------------------|
| počet pólů | 3 P |
| typ pólu | 3P+N |
| typ upevnění | na DIN lištu (horní lištu) |

Funkce

| | |
|-----------------|---|
| třída přesnosti | B |
|-----------------|---|

Kompatibilita

| | |
|------------|---------|
| Vhodné pro | _empty_ |
|------------|---------|

Ovládací a signalizační prvky

| | |
|-----------------------|---|
| Počet spínacích poloh | 1 |
|-----------------------|---|

Hlavní elektrické prvky

| | |
|--------------------|-------------------|
| provozní napětí AC | 185 / 400 / 460 V |
| frekvence | 50/60 Hz |

Napětí

| | |
|---------------------------|------|
| jmenovité izolační napětí | 4 kV |
|---------------------------|------|

Elektrický proud

| | |
|---|-------------|
| provozní proud | 0,04 / 63 A |
| nominální jmenovitý proud | 63 A |
| maximální proud (I max) měřicího obvodu | 63 A |

Výkon

| | |
|--|------------|
| příkon | 8,4 VA |
| celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 1,8 W |
| Impulsion/KWh | 10 Imp/kWh |

Měření

| | |
|-------------------------|----------------------|
| měření jelového výkonu | Činný a jalový výkon |
| Rozsah měření napětí | 230 V |
| druh měřicího přístroje | elektronicky |

Napájení

| | |
|-------------------------|-----------|
| Počet fází pro napájení | čtyřvodič |
| napájecí napětí | 400 ± 20% |

Rozměry

| | |
|-------|-------|
| výška | 90 mm |
| šířka | 72 mm |

Připojení

| | |
|--|-------------------------|
| průřez pro flexibilní vodiče | 1 - 16mm ² |
| průřez pro pevné vodiče | 1,5 - 16mm ² |
| Provedení propojovacího sběrnicevého systému | ostatní |
| připojení | příme zapojení |

Zařízení

| | |
|-------------------------------|---------|
| Počet míst | 7 |
| Max. počet účastníků | 1 |
| Tarifní provedení elektroměru | Externa |
| Systém Rollingcode | ne |

Bezpečnost

| | |
|----------|------|
| krytí IP | IP20 |
|----------|------|

Podmínky použití

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Provozní teplota | -10...55 °C |
| Teplota skladu / transportu | -25...70 °C |