


GS20119016



#### Technický list

##### Provedení

system připojení	Wago Winstar
počet pólů	2 P
typ upevnění	Pouze na kanál pro vestavbu přístrojů

##### Funkce

Integrovaná ochrana zemního spojení	ne
S orientačním osvětlením	ne
Přepětová ochrana	ne

##### Ovládací a signalizační prvky

kontrolka	no
-----------	----

##### Připojení

s nabíjecím konektorem USB	ne
----------------------------	----

##### Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí	250 V
Druh napájecího napětí	AC
frekvence	50/60 Hz

##### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	16 A
---------------------------	------

##### Kapacita

Počet modulárních míst	2
------------------------	---

##### Kryt, dveře

provedení víka	níc
Blokovatelné	ne

##### Napájení

Speciální napájení el.proudem	bez speciálního napájení
-------------------------------	--------------------------

##### Materiály

barva	RAL 9016
Barva	bílá
materiál	Polyamid (PA)
Skupina materiálů	Směs materiálů
Povrch	matné
typ povrchové úpravy	neléčený

**Rozměry**

hloubka	54 mm
výška	50 mm
šířka	120 mm
formát	Ecoline
Odizolovaná délka	12 mm

**Instalace, montáž**

typ upevnění	se zaklapnutím vpředu
Montáž	stohovatelná
druh montáže	kanály

**Připojení**

průřez pro flexibilní vodiče	0,5 - 4mm <sup>2</sup>
průřez pro pevné vodiče	1,5 - 2,5mm <sup>2</sup>
typ připojení	QuickConnect

**Příslušenství**

S jemnou pojistkou	ne
vybaveno	2 Schuko zásuvka

**Zařízení**

Počet jednotek	2
Spínač/vypínač	ne

**Normy**

Evropská direktiva RoHS	dobrovolný souhlas
-------------------------	--------------------

**Bezpečnost**

Mechanická odolnost vůči nárazům IK	07
krytí IP	IP20
neobsahuje halogeny	ano
- zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku	

**Podmínky použití**

izolované	ano
-----------	-----