

## Rozvodnice pro montáž do sádkartonových přiček

- Rozvodnice pro montáž přístrojů do 63 A
- Pro přístroje s vestavnou hloubkou do 70 mm
- Integrované přichytky QuickFix pro upevnění do sádkartonu
- Kryt přístrojů se šrouby pro upevnění otočením o 90°, plombovatelný
- Integrovaná vodováha pro přesné zazdění
- Krycí rámeček z ocelového plechu s nastavitelnou hloubkou zapuštění do omítky 15 mm
- Dvířka z ocelového plechu se zapuštěným madlem
- Jednoduchá změna závěsu dvířek jako levé nebo pravé
- Vybaveny šroubovými svorkovnicemi PE/N s ochranou proti dotyku

- Integrované přichytky pro uložení vodičů na boku skříně
- Možnost zmenšit hloubku zapuštění do stěny: podložením pomocí distanční podložky rámečku dodávané v rámci příslušenství lze zmenšit hloubku zapuštění do stěny na 72 mm
- Integrované přichytky pro upevnění kabelů pomocí upevňovacích pásek
- Krytí IP30
- Mechanická odolnost: IK07
- Barva bílá (RAL 9010)
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-3 (rozvaděč DBO)
- Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-10:
- Nosné díly proudových částí 960°C / 30 s - skříně pro instalaci do dutých přiček 850°C / 30 s



## Rozvodnice volta do dutých přiček, 1-řadá

### Vlastnosti:

- PE/N svorkovnice 2x13 (1x25 mm<sup>2</sup>+5x16 mm<sup>2</sup>+7x10 mm<sup>2</sup>)

- Rozměr niky 321x314,5x87

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice do dutých přiček volta, 1-řadá, 12 + 2 mod.	1	<b>VH12NE</b>

VH12NE



## Rozvodnice volta do dutých přiček, 2-řadá

### Vlastnosti:

- PE/N svorkovnice 2x17 (1x25 mm<sup>2</sup>+7x16 mm<sup>2</sup>+9x10 mm<sup>2</sup>)

- Rozměr niky 470x314,5x87

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice do dutých přiček volta, 2-řadá, 24 + 4 mod.	1	<b>VH24NE</b>

VH24NE



## Rozvodnice volta do dutých přiček, 3-řadá

### Vlastnosti:

- PE/N svorkovnice 2x22 (1x25 mm<sup>2</sup>+9x16 mm<sup>2</sup>+12x10 mm<sup>2</sup>)

- Rozměr niky 595x314,5x87

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice do dutých přiček volta, 3-řadá, 36 + 6 mod.	1	<b>VH36NE</b>

VH36NE



## Rozvodnice volta do dutých přiček, 4-řadá

### Vlastnosti:

- PE/N svorkovnice 2x25 (1x25 mm<sup>2</sup>+11x16 mm<sup>2</sup>+13x10 mm<sup>2</sup>)

- Rozměr niky 720x314,5x87

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice do dutých přiček volta, 4-řadá, 48 + 8 mod.	1	<b>VH48NE</b>

VH48NE

**Rozvodnice volta do dutých příček, 5-řadé**

**Vlastnosti:**

- PE/N svorkovnice 2x30 (1x25 mm<sup>2</sup>+13x16 mm<sup>2</sup>+16x10 mm<sup>2</sup>)

- Rozměr niky 845x314,5x87

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice do dutých příček volta, 5-řadá, 60 + 10 mod.	1	<b>VH60NE</b>



VH60NE