

Rozvaděč nástěnný

- Pro přístroje do 125A
- Kompletní rozvaděč s dveřmi, mont. roštem a kovovými zákrty přístrojů
- Šroubové PE/N svorky namontovány na liště pro upevnění kabelů, která je přiložena v obalovém materiálu
- V horní části předmontovány kabel. průchodky

- Lišty DIN 35 x 15 mm s roztečí 150 mm
- Hloubka rozvaděče 150 mm
- Výklopný uzávěr dveří s možností výměny za uzamykání
- Materiál: ocelový plech
- Barva: RAL 9010, bílá



FW312WT

Nástěnné rozvaděče třídy izolace I, 3-řadé, výšky 641 mm

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

- **FW312WT** - 2x13 (6x16 mm²+7x10 mm²)

- **FW324WT** - 2x17 (1x25 mm²+8x16 mm²+8x10 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 36 mod., 641x355x150	1	FW312WT
Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 641x571x150	1	FW324WT



FW412WT

Nástěnné rozvaděče třídy izolace I, 4-řadé, výšky 791 mm

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

- **FW412WT** - 2x13 (6x16 mm²+7x10 mm²)
- **FW424WT** - 2x17 (1x25 mm²+11x16 mm²+13x10 mm²)

- **FW436WT** - 2x38 (1x25 mm²+17x16 mm²+20x10 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 48 mod., 791x355x150	1	FW412WT
Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 96 mod., 791x571x150	1	FW424WT
Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 791x787x150	1	FW436WT



FW512WT

Nástěnné rozvaděče třídy izolace I, 5-řadé, výšky 941 mm

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

- **FW512WT** - 1x17+1x13 (1x25 mm²+8x16 mm²+8x10 mm²)+(6x16 mm²+7x10 mm²)

- **FW524WT** - 2x25 (1x25 mm²+11x16 mm²+13x10 mm²)
- **FW536WT** - 2x42 (2x25 mm²+19x16 mm²+21x10 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 60 mod., 941x355x150	1	FW512WT
Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 120 mod., 941x571x150	1	FW524WT
Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 180 mod., 941x787x150	1	FW536WT



FW612WT

Nástěnné rozvaděče třídy izolace I, 6-řadé, výšky 1091 mm

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

- **FW612WT** - 1x17+1x13 (1x25 mm²+8x16 mm²+8x10 mm²)+(6x16 mm²+7x10 mm²)

- **FW624WT** - 2x25 (1x25 mm²+11x16 mm²+13x10 mm²)
- **FW636WT** - 2x42 (2x25 mm²+19x16 mm²+21x10 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 1091x355x150	1	FW612WT
Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 1091x571x150	1	FW624WT
Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 216 mod., 1091x787x150	1	FW636WT

Nástěnné rozvaděče třídy izolace I, 7-řadé, výšky 1241 mm**Vlastnosti:**

PE/N svorkovnice šroubové

- **FW736WT** - 2x42 (2x25 mm² +19x16 mm²+21x10 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 252 mod., 1241x787x150	1	FW736WT



FW736WT