



ESC080

Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R

Technický list

Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC	230 V
--------------------	-------

Napětí

jmenovité izolační napětí	240 V
---------------------------	-------

jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
-----------------------------------	------

Elektrický proud

Proudová zatížitelnost při AC1	6 A
--------------------------------	-----

nominální jmenovitý proud	6 A
---------------------------	-----

Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	0,1 W
--	-------

Výdrž

elektrické životnost v počtu cyklů	30000
------------------------------------	-------

mechanická životnost v cyklech	1000000
--------------------------------	---------

Rozměry

hloubka	60 mm
---------	-------

výška	83 mm
-------	-------

šířka	11 mm
-------	-------

Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	1 - 6mm ²
------------------------------	----------------------

průřez pro pevné vodiče	1 - 6mm ²
-------------------------	----------------------

počet kontaktů	2
----------------	---

typ kontaktu	1R + 1P
--------------	---------

typ připojení	se šrouby
---------------	-----------

Normy

Evropská direktiva WEEE	dotčeno
-------------------------	---------

Bezpečnost

třída izolace	třída izolace II
---------------	------------------

Podmínky použití

Provozní teplota	-10...50 °C
------------------	-------------

Teplota skladu / transportu	-40...80 °C
-----------------------------	-------------