

## Rozvodnice pro zapuštěnou montáž do zdiva

- Rozvodnice pro montáž přístrojů do 63 A
- Pro přístroje s vestavnou hloubkou do 70 mm
- Kryt přístrojů se šrouby pro upevnění otočením o 90°, plombovatelný
- Integrovaná vodováha pro přesné zazdění
- Krycí rámeček z ocelového plechu s nastavitelnou hloubkou zapuštění do omítky 15 mm
- Dvířka z ocelového plechu se zapuštěným madlem
- Jednoduchá změna závěsu dvířek jako levé nebo pravé
- Vybaveny šroubovými svorkovnicemi PE/N s ochranou proti dotyku

- Integrované příchytky pro uložení vodičů na boku skříně
- Možnost zmenšit hloubku zapuštění do stěny: podložením pomocí distanční podložky rámečku dodávané v rámci příslušenství lze zmenšit hloubku zapuštění do stěny na 72 mm
- Krytí IP30
- Mechanická odolnost: IK07
- Barva bílá (RAL 9010)
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-3 (rozvaděč DBO)
- Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-10:
  - Nosné díly proudových částí 960°C / 30 s
  - Skříně pro instalaci do zdiva 650°C / 30 s



### Zapuštěné rozvodnice volta, 1-řadé

#### Vlastnosti:

- PE/N svorkovnice 2x13 (1x25 mm<sup>2</sup>+5x16 mm<sup>2</sup>+7x10 mm<sup>2</sup>)

- Rozměr niky 340x335x90

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná volta, 1-řadá, 12 + 2 mod.	1	<b>VU12NE</b>

VU12NE



### Zapuštěné rozvodnice volta, 2-řadé

#### Vlastnosti:

- PE/N svorkovnice 2x17 (1x25 mm<sup>2</sup>+7x16 mm<sup>2</sup>+9x10 mm<sup>2</sup>)

- Rozměr niky 490x335x90

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná volta, 2-řadá, 24 + 4 mod.	1	<b>VU24NE</b>

VU24NE



### Zapuštěné rozvodnice volta, 3-řadé

#### Vlastnosti:

- PE/N svorkovnice 2x22 (1x25 mm<sup>2</sup>+9x16 mm<sup>2</sup>+12x10 mm<sup>2</sup>)

- Rozměr niky 615x335x90

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná volta, 3-řadá, 36 + 6 mod.	1	<b>VU36NE</b>

VU36NE



### Zapuštěné rozvodnice volta, 4-řadé

#### Vlastnosti:

- PE/N svorkovnice 2x25 (1x25 mm<sup>2</sup>+11x16 mm<sup>2</sup>+13x10 mm<sup>2</sup>)

- Rozměr niky 740x335x90

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná volta, 4-řadá, 48 + 8 mod.	1	<b>VU48NE</b>

VU48NE

**Zapuštěné rozvodnice volta, 5-řadé**

**Vlastnosti:**

- PE/N svorkovnice 2x30 (1x25 mm<sup>2</sup>+13x16 mm<sup>2</sup>+16x10 mm<sup>2</sup>)

- Rozměr niky 865x335x90

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná volta, 5-řadá, 60 + 10 mod.	1	<b>VU60NE</b>



VU60NE

**Vana rozvaděče volta do dutých příček**

**Vlastnosti:**

- prázdná vana včetně příchytek do duté příčky a kabelových pásků

- integrovaná vodováha

Popis	Balení	Obj. č.
Vana rozvaděče volta do dutých příček, VH12	1	<b>VH12NK</b>
Vana rozvaděče volta do dutých příček, VH24	1	<b>VH24NK</b>
Vana rozvaděče volta do dutých příček, VH36	1	<b>VH36NK</b>
Vana rozvaděče volta do dutých příček, VH48	1	<b>VH48NK</b>
Vana rozvaděče volta do dutých příček, VH60	1	<b>VH60NK</b>



VH12NK