

Lamelová mříž:

- Umožňuje zakrytí výklenků, nik a radiátorů pro vytápění
- Neprůhledná od úhlu pohledu 70°
- Propustnost větracího profilu pro vytápění cca 65%
- Snadné upevnění lamel na držák lamel
- Snadná demontáž při čištění a opravách
- Při rozteci konzol do 0,66 m stabilní a mechanicky odolná

- Zajišťuje spolehlivé upevnění lamel a garantuje jejich jednotnou rozteč
- Napojováním jednotlivých držáků lze vytvořit držák libovolné délky a tento poté řezat na potřebnou délku, čímž je minimalizován odpad

Materiál lamel:

Hliník

Dodávané barvy lamel: RAL 9010 bílá, RAL 9001 krémová, RAL 7035 sv.šedá, ELN přírodní elox, PRBL bez povrchové úpravy

Dodávané délky lamel: Standardně 2000 mm Na poptávku do 6000 mm

Držák lamel:

- Pro upevnění lamel při obložení lamelovou mříží



Lamela, hliníková

Pro určení potřebného počtu lamel použijte údaje z technických stránek

Popis	Balení	Obj. č.
Lamela parapet. obložení, dopravní bílá	100	L64509016
První základní lamela parapet. obložení, dopravní bílá	24	L64519016

L64509016



Spojovací kolík

Pro spojení lamel L6450

Popis	Balení	Obj. č.
Spojovací kolík pro kanály BRA a lamely	100	L5412

L5412



Montážní sada na panel

Popis	Balení	Obj. č.
Montážní sada pro oceloplechové obkladové panely	1	G2286

G2286