



TXA204A



## Technický list

### Provedení

sběrnicev ý systém	EIB
typ upevnění	DIN lišta

### Funkce

- vhodný ke spínání různých vnějších vodičů

### Ovládací a signalizační prvky

kontrolka	ano
-----------	-----

### Připojení

Sběrnicev ý systém Funkbus	ne
Sběrnicev ý systém LON	ne
Sběrnicev ý systém Powernet	ne

### Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC	207 / 230 / 264 V
--------------------	-------------------

### Napětí

Provozní napětí nad sběrnice	21...32 V DC
systémové napětí	30V DC sběrnice

### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	4 A
---------------------------	-----

### Výkon

max. zátěž svítidla s elektronickým transformátorem	800 W
celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	1 W

### Materiály

barva	šedá
-------	------

### Ovládání kompaktních zářivek

max. zátěž zářivkového svítidla, sériově zapojené a sériově kompenzovaného	12 x 36 W
--	-----------

### Ovládání žárovek

max. zátěž pro žárovkové svítidlo	800 W
-----------------------------------	-------

### Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	0,75 - 2,5mm <sup>2</sup>
průřez pro pevné vodiče	0,75 - 2,5mm <sup>2</sup>
typ kontaktu	4S
typ připojení	QuickConnect

- s integrovaným sběrnicev ým vazebním členem
- připojení sběrnice pomocí připojovací svorky

**Rozsah dodávky**

---

Včetně připojení sběrnice	ano
---------------------------	-----

---

**Zařízení**

---

Obousměrné rádio	ne
Modulární možnost rozšíření	ne

---

**Bezpečnost**

---

krytí IP	IP20
----------	------

---

**Podmínky použití**

---

Provozní teplota	0...45 °C
Teplota skladu / transportu	-20...70 °C

---

**Identifikace**

---

Hlavní designová linie	KNX
------------------------	-----

---