



TXA225



## Technický list

### Provedení

sběrníkový systém	EIB
počet výstupů na rolety / žaluzie	4
typ upevnění	DIN lišta

### Funkce

Odnímatelný modul sběrnice	ne
----------------------------	----

### Ovládací a signalizační prvky

kontrolka	ano
-----------	-----

### Připojení

Sběrníkový systém Funkbus	ne
Sběrníkový systém LON	ne
Sběrníkový systém Powernet	ne

### Hlavní elektrické prvky

Druh napájecího napětí	DC
------------------------	----

### Napětí

systémové napětí	30V DC sběrnice
------------------	-----------------

### Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	2 W
--	-----

### Materiály

barva	šedá
-------	------

### Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	0,75 - 2,5mm <sup>2</sup>
průřez pro pevné vodiče	0,75 - 2,5mm <sup>2</sup>
počet kontaktů	4
typ připojení	QuickConnect

### Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	ano
---------------------------	-----

### Zařízení

Obousměrné rádio	ne
------------------	----

### Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

### Podmínky použití

Provozní teplota	0...45 °C
Teplota skladu / transportu	-20...70 °C

**Identifikace**

---

Přístroj řady

TXA