



TD111

### Tlačítko RF KNX se 2 kanály a popis štítky, stříbrná

Technický list

#### Provedení

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| počet tlačítek | 1               |
| typ upevnění   | nástěnná montáž |

#### Frekvence

|                    |         |
|--------------------|---------|
| vysílací frekvence | 868 MHz |
|--------------------|---------|

#### Dosah

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| maximální dosah přenosu | 30m v domě / 100m ve volném prostoru |
|-------------------------|--------------------------------------|

#### Materiály

|       |          |
|-------|----------|
| barva | stříbrná |
|-------|----------|

#### Rozměry

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| hloubka         | 12 mm               |
| rozměry (DxŠxV) | 80,5 x 80,5 x 12 mm |

#### Zařízení

|              |   |
|--------------|---|
| počet kanálů | 2 |
|--------------|---|

#### Bezpečnost

|          |      |
|----------|------|
| krytí IP | IP30 |
|----------|------|

#### Podmínky použití

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Provozní teplota            | 0...45 °C   |
| Teplota skladu / transportu | -20...70 °C |