



TG501A

Hlásiče kouře napájený ze sítě 230 V +záloha baterie, bílá

Technický list

Funkce

| | |
|--------------------|--------------------|
| režim provozu | samostatně stojící |
| integrováný bzučák | Ano, 85 dB při 3 m |

Připojení

| | |
|---------------|---------|
| typ připojení | drátové |
|---------------|---------|

Měření

| | |
|----------------|-------------------|
| rozsah detekce | 50 m ² |
|----------------|-------------------|

Baterie

| | |
|-------------------------|--|
| překlenutí výpadku sítě | 4 roky s alkalickou baterie DURACELL PLUS 6LR61 9V , 10 let s lithiovou baterii ULTRALIFE U9VL-J 9 V |
| Hlášení slabé baterie | ano |

Napájení

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| napájecí napětí | 230 V ~ / Alkalická baterie 9 V 6LR61 |
|-----------------|---------------------------------------|

Rozměry

| | |
|-----------------|----------------|
| rozměry (DxŠxV) | 125 mm x 48 mm |
|-----------------|----------------|

Rozsah dodávky

| | |
|--|----|
| Souběžně dodávaná baterie backup, s možností opětovného nabíjení | ne |
|--|----|

Zařízení

| | |
|-------------------|-------|
| hlasitost bzučáku | 85 dB |
|-------------------|-------|

Normy

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Homologační číslo na normě ES | 1772-CPD-008344 |
| Vyznaménáno etiketou Q | ne |
| Evropská direktiva WEEE | dotčeno |

Bezpečnost

| | |
|----------|------|
| krytí IP | IP32 |
|----------|------|

Podmínky použití

| | |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -10...55 °C |
|------------------|-------------|