

Rozvaděč univers

- Pro nástěnnou, zapuštěnou nebo polozapuštěnou montáž
- Pro přístroje do 125 A
- Hloubka 160 mm
- Kompletní rozvaděč vybaven nosnou konstrukcí s lištami DIN pro montáž přístrojů a přístrojovými kryty
- Vybaven šroubovými svorkovnicemi PE/N v každém poli (varianta FWBxxS vybavena bezšroubovou svorkovnicí PE/N)

- Kabelové průchodky v každém poli nahoře i dole
- Lišty DIN 35 x 7,5 mm s roztečí 125 mm
- Výklopný uzávěr dveří s možností výměny za uzamykání
- Barva: RAL 9010 (čistě bílá)
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-3 (rozvaděč DBO)



FWB31S

Nástěnné rozvaděče IP44, výšky 500 mm

Vlastnosti:

- PE/N svorkovnice v každém poli (FWBx1=1ks, FWBx2=2ks, FWBx3=3ks, FWBx4=4ks)
- FWBxxS **bezšroubové** 20N+18PE (4x25 mm²/sup>+16x4 mm²/sup>)+(4x25 mm²/sup>+14x4 mm²/sup>)

- FWBxx **šroubové** 2x22 (10x16 mm²/sup>+12x10 mm²/sup>)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 36 mod., 500x300x161, bezšr. svorky	1	FWB31S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 72 mod., 500x550x161, bezšr. svorky	1	FWB32S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 108 mod., 500x800x161, bezšr. svorky	1	FWB33S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 500x1050x161, bezšr. svorky	1	FWB34S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 36 mod., 500x300x161	1	FWB31
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 72 mod., 500x550x161	1	FWB32
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 108 mod., 500x800x161	1	FWB33
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 500x1050x161	1	FWB34



FWB41S

Nástěnné rozvaděče IP44, výšky 650 mm

Vlastnosti:

- PE/N svorkovnice v každém poli (FWBx1=1ks, FWBx2=2ks, FWBx3=3ks, FWBx4=4ks)
- FWBxxS **bezšroubové** 20N+22PE (4x25 mm²/sup>+16x4 mm²/sup>)+(5x25 mm²/sup>+17x4 mm²/sup>)

- FWBxx **šroubové** 2x22 (10x16 mm²/sup>+12x10 mm²/sup>)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 48 mod., 650x300x161, bezšr. svorky	1	FWB41S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 96 mod., 650x550x161, bezšr. Svorky	1	FWB42S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 650x800x161, bezšr. svorky	1	FWB43S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 192 mod., 650x1050x161, bezšr. svorky	1	FWB44S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 48 mod., 650x300x161	1	FWB41
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 96 mod., 650x550x161	1	FWB42
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 650x800x161	1	FWB43
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 192 mod., 650x1050x161	1	FWB44

Nástěnné rozvaděče IP44, výšky 800 mm

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice v každém poli (FWBx1=1ks, FWBx2=2ks, FWBx3=3ks, FWBx4=4ks)
 - FWBxxS **bezšroubové** 20N+22PE (4x25 mm²/su p>+16x4 mm²/sup>)+(5x25 mm²/sup>+17x4 mm²/sup>)

- FWBxx **šroubové** 2x25 (11x16 mm²/sup>+14x10 mm²/sup>)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 60 mod., 800x300x161, bezšr. svorky	1	FWB51S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 120 mod., 800x550x161, bezšr. svorky	1	FWB52S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 180 mod., 800x800x161, bezšr. svorky	1	FWB53S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 240 mod., 800x1050x161, bezšr. svorky	1	FWB54S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 60 mod., 800x300x161	1	FWB51
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 120 mod., 800x550x161	1	FWB52
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 180 mod., 800x800x161	1	FWB53
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 240 mod., 800x1050x161	1	FWB54



FWB51S

Nástěnné rozvaděče IP44, výšky 950 mm

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice v každém poli (FWBx1=1ks, FWBx2=2ks, FWBx3=3ks, FWBx4=4ks)
 - FWBxxS **bezšroubové** 20N+22PE (4x25 mm²/su p>+16x4 mm²/sup>)+(5x25 mm²/sup>+17x4 mm²/sup>)

- FWBxx **šroubové** 2x25 (11x16 mm²/sup>+14x10 mm²/sup>)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 72 mod., 950x300x161, bezšr. svorky	1	FWB61S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 950x550x161, bezšr. svorky	1	FWB62S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 216 mod., 950x800x161, bezšr. svorky	1	FWB63S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 288 mod., 950x1050x161, bezšr. svorky	1	FWB64S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 72 mod., 950x300x161	1	FWB61
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 950x550x161	1	FWB62
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 216 mod., 950x800x161	1	FWB63
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 288 mod., 950x1050x161	1	FWB64



FWB61S

Nástěnné rozvaděče IP44, výšky 1100 mm

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice v každém poli (FWBx1=1ks, FWBx2=2ks, FWBx3=3ks, FWBx4=4ks)
 - FWBxxS **bezšroubové** 20N+22PE (4x25 mm²/su p>+16x4 mm²/sup>)+(5x25 mm²/sup>+17x4 mm²/sup>)

- FWBxx **šroubové** 2x25 (11x16 mm²/sup>+14x10 mm²/sup>)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 84 mod., 1100x300x161, bezšr. svorky	1	FWB71S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 168 mod., 1100x550x161, bezšr. svorky	1	FWB72S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 252 mod., 1100x800x161, bezšr. svorky	1	FWB73S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 336 mod., 1100x1050x161, bezšr. svorky	1	FWB74S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 84 mod., 1100x300x161	1	FWB71
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 168 mod., 1100x550x161	1	FWB72
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 252 mod., 1100x800x161	1	FWB73
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 336 mod., 1100x1050x161	1	FWB74



FWB71S



FWB81S

Nástěnné rozvaděče IP44, výšky 1250 mm

Vlastnosti:

PE svorkovnice v jednom poli (FWBx1=1ks)

- FWBxx**S** bezšroubové 1x26PE

(6x25 mm²+20x4 mm²)

- pro N svorku je nutno dokoupit max. 1x KN22N (nebo kombinaci svorek do šíře 90 mm)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 96 mod., 1250x300x161	1	FWB81S