



Popisové pásky a plné kryty

Popis	Balení	Obj. č.
Přístroj kryt plný 150x300 mm, System C	1	FL711E
Přístroj kryt plný 150x400 mm, System C	1	FL712E

FL711E

Upevňovací materiál



Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová spona, malá (20 ks)	1	UZ25V2
Kabelová spona, velká (20 ks)	1	UZ25V1
Adaptér kabelové spony, dlouhý (20 ks)	1	UZ01V1
Víko kanálu šíře 31 mm, délka 2 m	20	UT50C

UZ25V2



Zámky

Pro výklopnou kliku rozvaděče

Popis	Balení	Obj. č.
Půlcylindrická vložka uzamykatelná	1	FL98Z

FL98Z



Zámky cylindrické

Pro výklopnou kliku rozvaděče

Popis	Balení	Obj. č.
Půlcylindrická vložka typ trojhran 8mm	5	FL74Z
Půlcylindrická vložka typ dopelbart 3mm	5	FL75Z
Půlcylindrická vložka typ čtyřhran 8mm	5	FL76Z

FL75Z



Vývodky

Popis	Balení	Obj. č.
Vývodka, M16, IP65 (sada 20 ks)	20	VZ016M
Vývodka, M20, IP65 (sada 20 ks)	20	VZ020M
Vývodka, M25, IP65 (sada 20 ks)	20	VZ025M
Vývodka, M32, IP65 (sada 20 ks)	20	VZ032M
Vývodka, M40, IP65 (sada 10ks)	10	VZ040M

VZ016M

Odvětrávací průchodky

Vlastnosti:

- Kabelové průchodky metrické IP66
- Umožňující větrání uvnitř rozvaděče, zabraňuje kondenzaci vodní páry v rozvaděči bez ztráty krytí IP66

- VZ020D pro průměr kabelu 6-13 mm
- VZ025D pro průměr kabelu 9-17 mm
- VZ032D pro průměr kabelu 13-21 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Vývodka, M20, IP66 s ventilačním otvorem pro zamezení kondenzace	1	VZ020D
Vývodka, M25, IP66 s ventilačním otvorem pro zamezení kondenzace	1	VZ025D
Vývodka, M32, IP66 s ventilačním otvorem pro zamezení kondenzace	1	VZ032D
Ucpávka pro vývodku M20/25	1	VZ013V
Ucpávka pro vývodku M32	1	VZ021V



VZ020D