

Stojící prázdné skříňe z ocelového plechu

- Zapuštěné dveře s úhlem otevření 110°
- Kabelové průchodky na vrchní straně, ze spodní strany otevřen
- Vybaveny 100 mm podstavcem
- Zámek: možno dovybavit vložkovým zámkem

- Pro zařízení do 400A
- Hloubka 205mm
- Výška 1950mm (včetně podstavce)
- Krytí IP54
- Třída izolace I
- Barva RAL 9010
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-2/-3 (rozvaděč DBO a PSC)



FP21TW2

Rozvaděče výšky 1850 mm, hloubky 205 mm s podstavce 100 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1950x300x205	1	FP21TW2
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1950x550x205	1	FP22TW2
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1950x800x205	1	FP23TW2
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1950x1050x205	1	FP24TW2
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1950x1300x205	1	FP25TW2