



LR703



LR703

Odpojovač válcových pojistek velikosti 22x58, 3-pól. do 125A

Technický list

Provedení

| | |
|--------------|----------------------------|
| počet pólů | 3 P |
| typ pólu | 3 P |
| typ upevnění | na DIN lištu (horní lištu) |

Elektrický proud

| | |
|---------------------------|-------|
| nominální jmenovitý proud | 125 A |
|---------------------------|-------|

Pojistka

| | |
|---------------------------|---------|
| Charakteristická pojistka | gG, aM |
| velikost pojistky | 22 x 58 |

Výkon

| | |
|--|--------|
| celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 38,5 W |
|--|--------|

Kryt, dveře

| | |
|--------------|-----|
| Blokovatelné | ano |
|--------------|-----|

Rozměry

| | |
|---------|--------|
| hloubka | 96 mm |
| výška | 125 mm |
| šířka | 105 mm |

Normy

| | |
|-------------------------|---------|
| Evropská direktiva WEEE | dotčeno |
|-------------------------|---------|

Bezpečnost

| | |
|----------|------|
| krytí IP | IP20 |
|----------|------|

Podmínky použití

| | |
|---|-------------|
| Provozní teplota | -5...40 °C |
| Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2 | 3 |
| Teplota skladu / transportu | -25...80 °C |