


LF6009007030



Kabel. kanál LF 60x90 s víkem a příchytkami, šedá

Technický list

Provedení

typ upevnění spodní děrování

Připojení

spojení kanálu předem vybavený spojkami

Kapacita

Max. obsazení vedení Ø 11 mm - stupeň naplnění 18
0,5

kapacita kabelů prům. 11 mm s / bez přístrojů 18

Kryt, dveře

provedení víka ztráta

Materiály

barva šedá

Barva RAL RAL 7030 - šedivý kámen

materiál PVC

Skupina materiálů Plast

typ povrchové úpravy neléčený

Rozměry

výška kanálu 60 mm

délka 2000 mm

šířka kanálu 90 mm

Vzdálenost otvoru ve dně ve směru kanálu 125 mm

Vzdálenost otvoru ve dně příčně ke směru kanálu 50 mm

Kabel

vnitřní / obvyklý průřez 4360 mm²

Zařízení

počet nástrčných dělicích přepážek 1

Počet komor 1 / 2

množství kabelového příchytke na metru 2

Normy

certifikace EN50085-2-1

Evropská direktiva RoHS dobrovolný souhlas

Bezpečnost

krytí IP IP30

neobsahuje halogeny ne

Podmínky použití

Provozní teplota

-5...60 °C
