

## Nástěnné rozvodnice pro vnitřní použití, krytí IP65

- Třída ochrany II
- Barva světle šedá RAL 7035
- Odolávají chemickým vlivům a UV záření
- S dvířky vybavenými jedním případně dvěma uzávěry pro vnitřní trojhran
- Symetrická konstrukce umožňuje pouhým otočením skříně změnu závěsu dveří zprava či zleva

- Hladké dno i víko skříně, bez předlisovaných otvorů pro průchodky
- Odolnost vůči rázům IK10
- Teplota provozu - 5°C až + 40°C
- Materiál: Polykarbonát
- Dle normy ČSN EN 62208
- Rozvaděč pro zařízení s jmenovitým proudem max. 63 A
- Jmenovité napětí Un - 400 V, 50/60 Hz
- Jmenovité napětí Ui - 690 V



### Prázdná nástěnné rozvodnice vector IP65 s plnými dvířky

- Rozvaděč bez vnitřního vybavení

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný vector, IP65, prázdný, plná dvířka, 350x250x160	1	<b>VP20GE</b>
Rozvaděč nástěnný vector, IP65, prázdný, plná dvířka, 500x300x160	1	<b>VP36GE</b>
Rozvaděč nástěnný vector, IP65, prázdný, plná dvířka, 500x400x210	1	<b>VP54GE</b>
Rozvaděč nástěnný vector, IP65, prázdný, plná dvířka, 650x400x210	1	<b>VP72GE</b>

VP20GE



### Prázdná nástěnné rozvodnice vector IP65 s průhlednými dvířky

- Rozvaděč bez vnitřního vybavení

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný vector, IP65, prázdný, průhl. dvířka, 350x250x160	1	<b>VP20AE</b>
Rozvaděč nástěnný vector, IP65, prázdný, průhl. dvířka, 500x300x160	1	<b>VP36AE</b>
Rozvaděč nástěnný vector, IP65, prázdný, průhl. dvířka, 500x400x210	1	<b>VP54AE</b>
Rozvaděč nástěnný vector, IP65, prázdný, průhl. dvířka, 650x400x210	1	<b>VP72AE</b>

VP20AE



### Rozvodnice vector pro modulové přístroje IP65

- Rozvodnice s průhlednými dvířky vybavena nosnou konstrukcí pro instalaci mod. přístrojů na lišty DIN s roztečí 150 mm
- Dodávány se svorkovnicemi PE a N

- Dodávána se 4 ks příchytek pro upevnění na stěnu
- Lišty DIN s nastavitelnou hloubkou, každá je vybavena plast. přístr. krytem s výřezem 45 mm.

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný vector, IP65, 2-řadý, 20 mod., průhl. dvířka, 350x250x160	1	<b>VP20M</b>
Rozvaděč nástěnný vector, IP65, 3-řadý, 36 mod., průhl. dvířka, 500x300x160	1	<b>VP36M</b>
Rozvaděč nástěnný vector, IP65, 3-řadý, 54 mod., průhl. dvířka, 500x400x210	1	<b>VP54M</b>
Rozvaděč nástěnný vector, IP65, 4-řadý, 72 mod., průhl. dvířka, 650x400x210	1	<b>VP72M</b>

VP20M



### Rozvodnice vector s montážní deskou IP65

- Rozvodnice s plnými dvířky pro montáž přístrojů na mont. desku
- Oceloplechová deska tl. 2 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný vector, IP65, s mont. deskou, plná dvířka, 350x250x160	1	<b>VP20G</b>
Rozvaděč nástěnný vector, IP65, s mont. deskou, plná dvířka, 500x300x160	1	<b>VP36G</b>
Rozvaděč nástěnný vector, IP65, s mont. deskou, plná dvířka, 500x400x210	1	<b>VP54G</b>
Rozvaděč nástěnný vector, IP65, s mont. deskou, plná dvířka, 650x400x210	1	<b>VP72G</b>

VP20G