



MZ530N

## STOP tlačítko motor spouštěče

Technický list

### Funkce

Provedení jako zařízení pro NOUZOVÉ VYPNUTÍ ano

### Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC 230 / 500 V

### Napětí

jmenovité izolační napětí 6000 V

Provozní napětí při trvalém provozu 24 / 220 V

### Elektrický proud

Proudová zatížitelnost při AC1 6 A

$I_{min} = f(U = 230 \text{ V AC})$  6 A

$I_{min} = f(U = 230 \text{ V DC})$  0,2 A

$I_{min} = f(U = 24 \text{ V DC})$  3 A

### Výdrž

mechanická životnost v cyklech 10000

### Materiály

materiál umělá hmota

### Rozměry

hloubka 104 mm

výška 80 mm

šířka 72 mm

### Připojení

průřez pro flexibilní vodiče 2,5mm<sup>2</sup>

průřez pro pevné vodiče 2,5mm<sup>2</sup>

### Zařízení

počet rozpínacích kontaktů 1

Počet zavíracích kontaktů 1

### Normy

Evropská direktiva WEEE dotčeno

### Bezpečnost

krytí IP IP65

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-25...55 °C
Výška n.m.	2000 m
Teplota skladu / transportu	-25...80 °C