




LFS400600VERZ



**Kabel. kanál LFS 40x60 s víkem a příchytkami, pozink.**

Technický list

**Provedení**

typ upevnění spodní děrování

**Připojení**

spojení kanálu spojky samostarně

**Kapacita**

Max. obsazení vedení Ø 11 mm - stupeň naplnění 7  
0,5

kapacita kabelů prům. 11 mm s / bez přístrojů 7

**Kryt, dveře**

provedení víka ztráta

**Materiály**

barva pozinkovaná

materiál ocel

Skupina materiálů Ocel

typ povrchové úpravy pozinkovaný

**Rozměry**

výška kanálu 40 mm

délka 2000 mm

šířka kanálu 60 mm

Vzdálenost otvoru ve dně ve směru kanálu 250 mm

Vzdálenost otvoru ve dně příčně ke směru kanálu 40 mm

**Kabel**

vnitřní / obvyklý průřez 1700 mm<sup>2</sup>

**Zařízení**

Počet komor 1

množství kabelového příchytěk na metru 2

**Normy**

certifikace EN50085-2-1

Evropská direktiva RoHS dobrovolný souhlas

**Bezpečnost**

krytí IP IP30

neobsahuje halogeny ano

**Podmínky použití**

Provozní teplota -5...90 °C