



DNG7505007030B

**Propojovací kanál DNG 75x50 s víkem, šedá**

Technický list

**Provedení**

Flexibilní ne

**Konfigurace**

Provedení boční stěny se štěrbinou

**Elektrický proud**

Odolné vůči plazivým proudům ano

**Kryt, dveře**

provedení víka ztráta

**Materiály**

barva šedá

Barva RAL RAL 7030 - šedivý kámen

materiál PVC

Skupina materiálů Plast

typ povrchové úpravy neléčený

**Rozměry**

výška kanálu 75 mm

délka 2000 mm

šířka kanálu 50 mm

Šířka štěrbiny 5 mm

Šířka lávky 7,5 mm

**Instalace, montáž**

základní perforování DIN 43659

typ upevnění děrované dno

**Kabel**

kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup> 141

vnitřní / obvyklý průřez 3015 mm<sup>2</sup>

kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup> 101

kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup> 196

**Normy**

Evropská direktiva RoHS dobrovolný souhlas

Klasifikace UL 94 V0

**Bezpečnost**

neobsahuje halogeny ne

klasifikace reakce na oheň M1