



HNG7510007035B

### Propojovací kanál HNG 75x100 s víkem, sv.šedá

Technický list

#### Provedení

Flexibilní ne

#### Konfigurace

Provedení boční stěny se štěrbinou

#### Elektrický proud

Odolné vůči plazivým proudům ano

#### Kryt, dveře

provedení víka ztráta

#### Materiály

barva světle šedá

Barva RAL RAL 7035 - světle šedá

materiál bezhalogenový PPO

Skupina materiálů Plast

typ povrchové úpravy neléčený

#### Rozměry

výška kanálu 75 mm

délka 2000 mm

šířka kanálu 100 mm

Šířka štěrbin 5 mm

Šířka lávky 7,5 mm

#### Instalace, montáž

základní perforování EN 50085-2-3:1999

typ upevnění děrované dno

#### Kabel

kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup> 297

vnitřní / obvyklý průřez 6353 mm<sup>2</sup>

kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup> 213

kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup> 413

#### Normy

Evropská direktiva RoHS dobrovolný souhlas

Klasifikace UL 94 V1

#### Bezpečnost

neobsahuje halogeny ano