




ZB14S



|      |   |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|
| 24   | X | 348  | 348  | 348  | 348  | 348  |
| 500  | Y | 140  | 390  | 640  | 890  | 1140 |
| 650  | X | 498  | 498  | 498  | 498  | 498  |
| 800  | Y | 140  | 390  | 640  | 890  | 1140 |
| 800  | X | 648  | 648  | 648  | 648  | 648  |
| 950  | Y | 140  | 390  | 640  | 890  | 1140 |
| 950  | X | 798  | 798  | 798  | 798  | 798  |
| 1100 | Y | 140  | 390  | 640  | 890  | 1140 |
| 1100 | X | 948  | 948  | 948  | 948  | 948  |
| 1250 | Y | 140  | 390  | 640  | 890  | 1140 |
| 1250 | X | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 |
| 1400 | Y | 140  | 390  | 640  | 890  | 1140 |
| 1400 | X | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 |
| 1550 | Y | 140  | 390  | 640  | 890  | 1140 |
| 1550 | X | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 |
| 1700 | Y | 140  | 390  | 640  | 890  | 1140 |
| 1700 | X | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 |

## Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 800x1050x205

Technický list

### Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí 230/400 V

### Kryt, dveře

zavírání dveří typu výklopná rukojeť kompletní, s táhly

Počet zámků 1

### Materiály

barva čistě bílá

materiál ocelový plech

### Rozměry

hloubka 205 mm

výška 800 mm

šířka 1050 mm

### Zařízení

počet řad v rozvaděči 20

Počet polí 4

Počet klíčů 1

### Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK 09

krytí IP IP44

třída izolace třída izolace II