




ZB25S



24	B1	300	450	600	800	1050	1300
500	X	348	348	348	348	348	348
500	Y	140	390	640	890	1140	1140
650	X	498	498	498	498	498	498
650	Y	140	390	640	890	1140	1140
800	X	648	648	648	648	648	648
800	Y	140	390	640	890	1140	1140
950	X	798	798	798	798	798	798
950	Y	140	390	640	890	1140	1140
1100	X	948	948	948	948	948	948
1100	Y	140	390	640	890	1140	1140
1250	X	1098	1098	1098	1098	1098	1098
1250	Y	140	390	640	890	1140	1140
1400	X	1248	1248	1248	1248	1248	1248
1400	Y	140	390	640	890	1140	1140
1550	X	1398	1398	1398	1398	1398	1398
1550	Y	140	390	640	890	1140	1140
1700	X	1548	1548	1548	1548	1548	1548
1700	Y	140	390	640	890	1140	1140

## Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 950x1300x205

Technický list

### Provedení

typ upevnění

zapuštěná montáž/ nástěnná montáž/ částečně  
zapuštěný

### Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí

230/400 V

### Kryt, dveře

zavírání dveří typu

výklopná rukojeť kompletní, s táhly

Počet zámků

1

### Materiály

barva

čistě bílá

materiál

ocelový plech

### Rozměry

hloubka

205 mm

výška

950 mm

šířka

1300 mm

### Zařízení

počet řad v rozvaděči

30

Počet polí

5

Počet klíčů

1

### Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK

09

krytí IP

IP44

třída izolace

třída izolace II