



VS218TS

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 2-řadá, 36 mod., transp. dvířka, bezšr. svorky

Technický list

Provedení

typ upevnění nástěnná montáž

Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí 400 V

Elektrický proud

nominální jmenovitý proud 63 A

Kryt, dveře

zavírání dveří typu pružinový uzávěr

Druh ochrany s dveřmi 40

Blokovatelné ne

Materiály

Barva bílá

Barva RAL RAL 9010 - čistě bílá

materiál umělá hmota

typ povrchové úpravy neléčený

Rozměry

hloubka 99 mm

výška 377 mm

šířka 390 mm

Počet modulů 18

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní používání ne

Zařízení

počet řad v rozvaděči 2

Počet polí 1

Počet DIN lišt 2

Možná doplňková zařízení ano

Normy

zkouška žhavou smyčkou 650 °C

Evropská direktiva WEEE dotčeno

Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK 07

krytí IP IP40

třída izolace třída izolace II

neobsahuje halogeny ano

Podmínky použití

Provozní teplota	-25...40 °C
------------------	-------------
