



HEC041H

**Výkon. jistič (h250), 70 kA, 4-pól., In=40 A**

Technický list

**Provedení**

Druh řízení	kolík
počet pólů	4 P
typ pólu	4P4D N:0/50/100%

**Funkce**

Kompletní přístroj s ochrannou jednotkou	ano
Funkce spouštěče	LSI
Integrovaná ochrana zemního spojení	ne

**Hlavní elektrické prvky**

provozní napětí AC	220 / 690 V
frekvence	50/60 Hz

**Napětí**

jmenovité izolační napětí	800 V
jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
S podpětíovou spouští	ne

**Elektrický proud**

nominální jmenovitý proud	40 A
Rozpínací schopnost při 440 V (EN 60947-2)	20 kA
nastavení tepelné ochrany	0,4 / 0,5 / 0,63 / 0,8 / 0,9 / 0,95 / 1
Tepelný nastavovací proud neutrálního vodiče	0 / 0,5 / 1 In
Odpojovací kapacita na 1 pól při It 230 V (EN 60947-2)	51 kA
Odpojovací kapacita na 1 pól při It 400 V (EN 60947-2)	9 kA
zkratová kapacita dle IEC 947,2 50Hz	71 %
Rozpínací schopnost při 230 V (EN 60947-2)	100 kA
Rozpínací schopnost při 240 V (EN 60947-2)	85 kA
Rozpínací schopnost Icu při 400V (IEC/EN 60947-2)	70 kA
Rozpínací schopnost při 415 V (EN 60947-2)	70 kA
Rozpínací schopnost při 440 V (EN 60947-2)	50 kA

**Faktor korekce jmenovitých proudů**

Korekční faktor při 2 vedle sebe namontovaných elektrických jističích	1
Korekční faktor při 3 vedle sebe namontovaných elektrických jističích	1
Korekční faktor při 4 a 5 vedle sebe namontovaných elektrických jističích	1
Korekční faktor při 6 a více vedle sebe namontovaných elektrických jističích	1

**Výkon**

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	1,9 W
tepelné ztráty na pól	0,6 W

**Vybavení**

typ spouště	LSI
nastavení tepelné spouště	5 / 8 / 11 / 21 ms
Doba aktivování při otevírání	10 ms

**Elektrická specifikace**

nastavení magnetické spouště	100 do 200 ms
------------------------------	---------------

**Výdrž**

elektrické životnost v počtu cyklů	1000
mechanická životnost v cyklech	4000

**Instalace, montáž**

Montáž nosné lišty s volitelným adaptérem	ne
---	----

**Připojení**

průřez pro flexibilní vodiče	35 - 150mm <sup>2</sup>
průřez pro pevné vodiče	35 - 185mm <sup>2</sup>
připojení	přední připojení
typ připojení	spojení s kabelovými oky

**Nastavení**

Rozsah nastavení magnetického spouštěče	224 / 280 / 350 / 448 / 504 / 532 / 560 A
magnetická verze nastavení	2,5 / 5 / 10

**Zařízení**

Motorový pohon volitelný	ano
--------------------------	-----

**Případ použití**

Kategorie používání	A
---------------------	---

**Normy**

_empty_	IEC 60947-2
Evropská direktiva WEEE	dotčeno

**Bezpečnost**

krytí IP	IP4X
----------	------

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-25...70 °C
Výška n.m.	2000 m
Ochrana před vzdušnou vlhkostí	pro jakékoli klima
Teplota skladu / transportu	-35...70 °C