


FL863Z

Držáky pro povrchovou montáž

- Použitím držáků pro povrchovou montáž je minimalizováno nebezpečí porušení vysokého stupně krytí rozvaděče
- Polyesterový RAL7046

Popis	Balení	Obj. č.
Držáky pro povrchovou montáž skříní Orion+ polyester. (RAL7046)	10	FL863Z



FL81Z

Uzávěry

FL96Z - pro montáž na standardní uzávěr

Popis	Balení	Obj. č.
Dveřní uzávěr-čtyřhran 8x8 mm, s klíčem (přísl. Orion polyester.)	1	FL81Z
Dveřní uzávěr-trojhran 8 mm, s klíčem (příslušenství skříní Orion)	1	FL94Z
Dveřní uzávěr - dvojitý s trnem 3 mm a klíčem (přísl. Orion)	1	FL97Z
Náhradní plastový klíč	10	FL99Z
Uzávěr s vložkovým zámek Orion plus pro klíč č. 427 (RAL7046)	10	FL96Z



FL258Z

Termostaty

Popis	Balení	Obj. č.
Termostat pro topný článek FL252Z/FL253Z	1	FL258Z



FL253Z

Topné články

Popis	Balení	Obj. č.
Topný článek do rozvaděče 30 W	1	FL253Z



VZ016M

Vývodky

Popis	Balení	Obj. č.
Vývodka, M16, IP65 (sada 20 ks)	20	VZ016M
Vývodka, M20, IP65 (sada 20 ks)	20	VZ020M
Vývodka, M25, IP65 (sada 20 ks)	20	VZ025M
Vývodka, M32, IP65 (sada 20 ks)	20	VZ032M
Vývodka, M40, IP65 (sada 10ks)	10	VZ040M

Odvětrávací průchodky

Vlastnosti:

- Kabelové průchodky metrické IP66
- Umožňující větrání uvnitř rozvaděče, zabraňuje kondenzaci vodní páry v rozvaděči bez ztráty krytí IP66

- VZ020D pro průměr kabelu 6-13 mm
- VZ025D pro průměr kabelu 9-17 mm
- VZ032D pro průměr kabelu 13-21 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Vývodka, M20, IP66 s ventilačním otvorem pro zamezení kondenzace	1	VZ020D
Vývodka, M25, IP66 s ventilačním otvorem pro zamezení kondenzace	1	VZ025D
Vývodka, M32, IP66 s ventilačním otvorem pro zamezení kondenzace	1	VZ032D
Ucpávka pro vývodku M20/25	1	VZ013V
Ucpávka pro vývodku M32	1	VZ021V



VZ020D

Vodící lišty

Popis	Balení	Obj. č.
Vodící lišty pro polyester skříně Orion plus	5	FL672E



FL672E