



85241131



IP20

## Tlačítka pro žaluzie, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk

Technický list

### Funkce

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Doba chodu žaluzie | 2 mn      |
| Doba chodu         | max. 2 mn |

### Ovládací a signalizační prvky

- Aktivování funkce party tlačítka ve směru nahoru a dolů > 20 s

### Hlavní elektrické prvky

|                  |      |
|------------------|------|
| Jmenovité napětí | 12 V |
| frekvence        | - Hz |

### Měření

|   |                           |
|---|---------------------------|
| relativní vlhkost vzduchu (bez orosení) | 0...65 % (bez kondenzace) |
|---|---------------------------|

### Materiály

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Barva designových čar | černá      |
| barva                 | černá      |
| materiál              | termoplast |

### Ovládání LED zdrojů

|     |   |
|-----|---|
| LED | s kontrolkou LED pro blokovací pojistku |
|-----|---|

### Instalace, montáž

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Způsob montáže | Upevnění sponami |
|----------------|------------------|

### Nastavení

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Doba přestavení lamely                | (nastavitelný) 50 ms...2,5 s |
| minimální doba přestavení lamel       | ≈ 250 ms                     |
| Doba doběhu, nastavitelná             | 0...500 s                    |
| Přestavení lamely při stisku tlačítka | < 0,4 s                      |

### Zařízení

|  |         |
|--|---------|
| Automatické zadržení na 2 min. při stisku tlačítka | > 0,4 s |
| Doba přepínání při změně směru                     | < 0,6 s |

### Bezpečnost

- s ochranou proti demontáži

### Podmínky použití

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Provozní teplota                | -5...45 °C |
| - nízká potřeba vlastní energie |            |

**Identifikace**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Profese / aplikace            | Řízení žaluzií                          |
| Hlavní designová linie        | Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic |
| Sekundární designová(é) linie | R.1                                     |