


41232045



## Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, černá lesk

Technický list

### Provedení

Provedení	DIN 49440
typ upevnění	zapuštěná montáž

### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A

### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	16 A
---------------------------	------

### Kryt, dveře

Kryt	Centrální deska
------	-----------------

### Materiály

Barva popisu	217,217,217
Barva designových čar	černá
barva	černá
Barva	sytě černá
Barva RAL	RAL 9005 - sytě černá
materiál	termoplast
Materiál k potiskování	PC-PMA černá
Povrch	lesklé

### Rozměry

Vestavná hloubka	32 mm
------------------	-------

### Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchytkami
----------------	--------------------------

### Připojení

Spojovací svorky	IEC 60884-1
Spojovací svorky	podle VDE 0620-1
- se šroubovými svorkami - liftsystem	

### Nastavení

Parametry šrafování	R1_czarny
Parametry laseru	R1_schwarz

### Zařízení

Druh konfigurace	Laserdruck
------------------	------------

**Bezpečnost**

---

krytí IP	IP20
- zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku	

---

**Identifikace**

---

Sekundární designová(é) linie	R.1
-------------------------------	-----

---