



283410



Otočný stmívač 420 W s centrálním dílem (R, L, C), serie 1930/glas, bílá lesk

Technický list

Provedení

typ řídicí jednotky otočné tlačítko

Funkce

- měkký náběh šetrný k osvětlovacím zařízením

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí 230 V

Napětí

Provozní napětí 230 V AC

- napěťová zkouška je možná bez demontáže

Pojistka

Pojistka odolné proti zkratu a bezpečné proti přetížení
(elektronická pojistka)

Výkon

stmívatelná, konvenční trafo 50...420 VA

Připojovací výkon 50...420 W/VA

Ztráta výkonu při plném zatížení ≈ 5 W

elektronická trafo 50...420 W

Měření

Vstup vedlejší stanice se vstupem vedlejší stanice pro vedlejší ovladač
univerzálního otočného stmívače

Materiály

Barva designových čar polární bílá

materiál plast/kov

Rozměry

Osový rozměr Ø 4 mm

Ovládání žárovek

Žárovky a halogenová svítidla 230 V 50...420 W

Instalace, montáž

Způsob montáže pro přišroubování

Připojení

typ zátěže univerzální

- s bezšroubovými svorkami

Rozsah dodávky

- s inkrementálním kódem

Zařízení

- s náběhem nebo doběhem fáze podle typu zátěže, "se zaučováním"
- velmi tichý
- s pamětí jasové citlivosti

Podmínky použití

Provozní teplota 5...25 °C

Identifikace

Stav release 2

Sekundární designová(é) linie Série 1930, Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal, Glasserie

Návod

Text upozornění Bezporuchový provoz je možný jen s transformátory Berker Tronic.