



1659901



ε



Rozšiřující výkonový modul Power Booster

Technický list

Funkce

- měkký náběh šetrný k osvětlovacím zařízením

Ovládací a signalizační prvky

Stmívání paralelní zapojení zatěžovacích vedení stmívačů a
přídavných výkonových modulů

Hlavní elektrické prvky

frekvence 50/60 Hz

Pojistka

Pojistka odolné proti zkratu a bezpečné proti přetížení
(elektronická pojistka)

Výkon

stmívatelná, konvenční trafa 200...420 VA

Připojovací výkon 200...500 W/VA

elektronická trafa 200...500 W

Materiály

Barva nezávislá na designových čarách světle šedá

barva světle šedá

materiál termoplast

Rozměry

Hloubka 70 mm

Výška nastavby od nosné lišty 63 mm

Šířka sériového vestavného přístroje (REG) 2 modules

Výška 90 mm

Šířka 36 mm

Ovládání žárovek

Žárovky a halogenová svítidla 230 V 200...500 W

Připojení

- se šroubovými svorkami

Kabel

Zatížení - délka vedení max. 100 m

Délka řídicího vedení max. 100 m

Zařízení

- s náběhem nebo doběhem fáze podle typu zátěže, "se zaučováním"
- velmi tichý
- s možností připojení pamětí jasové citlivosti

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
------------------	------------

Identifikace

Profese / aplikace	Řízení světla
Sekundární designová(é) linie	Řízení světla, Berker Integro Control System

Návod

Text upozornění	Bezporuchový provoz je možný jen s transformátory Berker Tronic.
-----------------	--
