



47232045



Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, černá lesk

Technický list

Provedení

Provedení	DIN 49440
typ upevnění	zapuštěná montáž

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A

Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	16 A
---------------------------	------

Kryt, dveře

Kryt	Centrální deska
------	-----------------

Materiály

Barva popisu	217,217,217
Barva designových čar	černá
barva	černá
Barva	sytě černá
Barva RAL	RAL 9005 - sytě černá
materiál	termoplast
Materiál k potiskování	PC-PMA černá
Povrch	lesklé

Rozměry

Vestavná hloubka	32 mm
------------------	-------

Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchytkami
----------------	--------------------------

Připojení

Spojovací svorky	IEC 60884-1
Spojovací svorky	podle VDE 0620-1
-	s bezšroubovými svorkami

Nastavení

Parametry šrafování	R1_czarny
Parametry laseru	R1_schwarz

Zařízení

Druh konfigurace	Laserdruck
------------------	------------

Bezpečnost

krytí IP	IP20
- zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku	

Identifikace

Sekundární designová(é) linie	R.1
-------------------------------	-----
