



**Propojovací kanál BA7 80x40, s víkem, šedá**

Technický list

**Provedení**

Flexibilní ne

**Konfigurace**

Provedení boční stěny se štěrbinou

**Elektrický proud**

Odolné vůči plazivým proudům ano

**Kryt, dveře**

provedení víka ztráta

**Materiály**

barva šedá

materiál PVC

Skupina materiálů Plast

typ povrchové úpravy neléčený

**Rozměry**

výška kanálu 80 mm

délka 2000 mm

šířka kanálu 40 mm

Šířka štěrbin 6 mm

Šířka lávky 6,5 mm

**Instalace, montáž**

základní perforování EN 50085-2-3:1999

typ upevnění děrované dno

**Kabel**

kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup> 97

vnitřní / obvyklý průřez 2498 mm<sup>2</sup>

kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup> 69

kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup> 135

**Normy**

certifikace EN50085-2-3

Evropská direktiva RoHS dobrovolný souhlas

Klasifikace UL 94 V0

**Bezpečnost**

neobsahuje halogeny ne

klasifikace reakce na oheň M1

BA780040