




ZB22W



24	B1	300	450	600	800	1050	1300
500	X	348	348	348	348	348	348
	Y	140	390	640	890	1140	1390
650	X	498	498	498	498	498	498
	Y	140	390	640	890	1140	1390
800	X	648	648	648	648	648	648
	Y	140	390	640	890	1140	1390
950	X	798	798	798	798	798	798
	Y	140	390	640	890	1140	1390
1100	X	948	948	948	948	948	948
	Y	140	390	640	890	1140	1390
1250	X	1098	1098	1098	1098	1098	1098
	Y	140	390	640	890	1140	1390
1400	X	1248	1248	1248	1248	1248	1248
	Y	140	390	640	890	1140	1390
1550	X	1398	1398	1398	1398	1398	1398
	Y	140	390	640	890	1140	1390
1700	X	1548	1548	1548	1548	1548	1548
	Y	140	390	640	890	1140	1390

Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 950x550x205

Technický list

Provedení

typ upevnění

zapuštěná montáž/ nástěnná montáž/ částečně
zapuštěný

Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí

230/400 V

Kryt, dveře

zavírání dveří typu

uzávěr s rukojetí

Počet zámků

1

Materiály

barva

čistě bílá

materiál

ocelový plech

Rozměry

hloubka

205 mm

výška

950 mm

šířka

550 mm

Zařízení

počet řad v rozvaděči

12

Počet polí

2

Počet klíčů

1

Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK

09

krytí IP

IP54

třída izolace

třída izolace II