




ZB32W



B	300	450	600	1050	1300
X	348	348	348	348	348
Y	140	390	640	890	1140
500	X	498	498	498	498
650	Y	390	640	890	1140
800	X	648	648	648	648
800	Y	140	390	640	890
950	X	798	798	798	798
950	Y	140	390	640	890
1100	X	948	948	948	948
1100	Y	140	390	640	890
1250	X	1098	1098	1098	1098
1250	Y	140	390	640	890
1400	X	1248	1248	1248	1248
1400	Y	140	390	640	890
1550	X	1398	1398	1398	1398
1550	Y	140	390	640	890
1700	X	1548	1548	1548	1548
1700	Y	140	390	640	890

## Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1100x550x205

Technický list

### Provedení

typ upevnění

zapuštěná montáž/ nástěnná montáž/ částečně  
zapuštěný

### Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí

230/400 V

### Kryt, dveře

zavírání dveří typu

uzávěr s rukojetí

Počet zámků

1

### Materiály

barva

čistě bílá

materiál

ocelový plech

### Rozměry

hloubka

205 mm

výška

1100 mm

šířka

550 mm

### Zařízení

počet řad v rozvaděči

14

Počet polí

2

Počet klíčů

1

### Normy

Evropská direktiva WEEE

není dotčeno

### Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK

09

krytí IP

IP54

třída izolace

třída izolace II