



85121100



ε



IP20

Mezirámeček pro středové desky K.1 bílá, lesk

Technický list

Funkce

- měkký náběh šetrný k osvětlovacím zařízením

Hlavní elektrické prvky

frekvence 50/60 Hz

Napětí

Provozní napětí 230 V AC

Pojistka

Pojistka odolné proti zkratu a bezpečné proti přetížení (elektronická pojistka)

Výkon

stmívatelná, konvenční trafo 25...400 VA

Příkon - stand-by (kanál 1 / kanál 2) < 0.3/0.7 W

Příkon (stand-by) < 0,3 W

elektronická trafo a trafo Bi-Mode 25...400 W

Měření

relativní vlhkost vzduchu (bez orosení) 0...65 % (bez kondenzace)

Vstup vedlejší stanice se vstupem doplňkového místa pro tlačítko (zavírací kontakt) ovládání jedné plochy a detektor pohybu doplňkového místa

Materiály

barva neplatí

materiál plast/kov

- žádné vodivé spojení mezi nosným kroužkem a speciálními sponami

Rozměry

Vestavná hloubka 32 mm

Ovládání kompaktních zářivek

stmívatelná energeticky úsporná svítidla 13...80 W

Ovládání LED zdrojů

stmívatelné LED svítidlo 230 V 5...70 W

Ovládání žárovek

Žárovky a halogenová svítidla 230 V 25...400 W

Instalace, montáž

Způsob montáže s rozpěrnými příchytkami

Připojení

Šroubovací svorky (max.)	2 x 1,5/1 x 2,5 mm ²
- se šroubovými svorkami	

Kabel

Zatížení - délka vedení	max. 100 m
Délka vedení doplňkového místa	max. 50 m m

Nastavení

- optimalizace tlumicího chování jemným nastavením druhu zátěže a speciálním režimem nastavení

Zařízení

- automatické nastavení principu spínání závislého na zátěži (metoda autoDetect)

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
- nízká potřeba vlastní energie	

Identifikace

Profese / aplikace	Řízení světla, Hlásič pohybu, KNX rádiové - ovládací systémy
Hlavní designová linie	Berker.Net

Návod

Text upozornění	Vhodné pouze pro provoz se stmívatelnou zátěží!
-----------------	---