




ZB45W



| | | | | | | |
|------|----|------|------|------|------|------|
| 24 | B1 | 300 | 450 | 600 | 1050 | 1300 |
| 500 | X | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
| 500 | Y | 140 | 390 | 640 | 890 | 1140 |
| 650 | X | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| 650 | Y | 140 | 390 | 640 | 890 | 1140 |
| 800 | X | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 |
| 800 | Y | 140 | 390 | 640 | 890 | 1140 |
| 950 | X | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 |
| 950 | Y | 140 | 390 | 640 | 890 | 1140 |
| 1100 | X | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 |
| 1100 | Y | 140 | 390 | 640 | 890 | 1140 |
| | X | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 |
| 1250 | Y | 140 | 390 | 640 | 890 | 1140 |
| 1400 | X | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 |
| 1400 | Y | 140 | 390 | 640 | 890 | 1140 |
| | X | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 |
| 1550 | Y | 140 | 390 | 640 | 890 | 1140 |
| | X | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 |
| 1700 | Y | 140 | 390 | 640 | 890 | 1140 |

Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1250x1300x205

Technický list

Provedení

typ upevnění

zapuštěná montáž/ nástěnná montáž/ částečně
zapuštěný

Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí

230/400 V

Kryt, dveře

zavírání dveří typu

uzávěr s rukojetí

Počet zámků

1

Materiály

barva

čistě bílá

materiál

ocelový plech

Rozměry

hloubka

205 mm

výška

1250 mm

šířka

1300 mm

Zařízení

počet řad v rozvaděči

40

Počet polí

5

Počet klíčů

1

Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK

09

krytí IP

IP54

třída izolace

třída izolace II